

## ***Műszaki leírás***

Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1) megbízásából a Kiskunhalas Szabó Ervin u. Hrsz : 630/10 telkén lévő Kiskunhalas Hirling József Lovas és Szabadidő Központ korszerűsítési munkái között a portásfülkét, úszókaput az alábbiak szerint kell kialakítani.

### ***PORTÁSFÜLKE***

*A Portásfülke 2x2m alapterületű, 2,2 m magasságú acél vázszerkezet 100x100x2-es zártszelvényből készül. Az oldal és tető burkolata 80 mm vastagságú PUR töltetű szendvicspanelből, 2 mm vastagságú horganyzott lemez padlóburkolattal. A padló Rockwool Multirock Plusz 10 cm-es szigetelés készül belső laminált padlóburkolattal.*

*Nyílászárók: 0,9x2,1 m-es hőszigetelt műanyag ajtó és 1,2x1,2 m-es műanyag hőszigetelt ablak beépítéssel.*

*A portásfülke elektromos lámpatest, elektromos konvektor, dugalj és bekötődobozzal készül.*

### ***ÚSZÓKAPU***

*A területen három helyen készül úszókapu. A Szabó Ervin utcában teherautóknak é személyautóknak készül úszókapu. A Fazekas utcában teherautó közlekedésre alkalmas úszókapu készül.*

*A Szabó Ervin utcán kialakításra kerülő 6 m-es úszókapuk vázszerkezete 40x40x2-es zártszelvényből, úszókapu görgő szettet, zárt kapu burkolata lemezből vagy fából készül. A kapuoszlop 100x100x3-es zártszelvényből betonozással fogadók betonozásával kerül kialakításra.*

*A Fazekas Mihály utcában a meglévő kapupillér bontása és új köpillér kialakítása kerül. 6 m-es úszókapuk vázszerkezete 40x40x2-es zártszelvényből, úszókapu görgő szettet, zárt kapu burkolata lemezből vagy fából készül.*